

GN-2132E/2732E/2146E

Complies with ISO/CE/ANSI/AS/CU-TR/KCS standards

Model		GN-2132E		GN-2732E		GN-2146E	
Abmessung		Metric	US	Metric	US	Metric	US
Max Arbeitshöhe*		8.3m	27'3"	10.1m (innen) 8,00m (außen)	33'2"	8.3m	27'3"
A Max Plattformhöhe		6.3m	20'8"	8.1m (innen) 6,00m (außen)	26'7"	6.3m	20'8"
B Max Plattformausschub		0.9m	3'	0.9m	3'	0.9m	3'
C Länge, eingefahren		2.46m	8'	2.46m	8'	2.45m	8'
D Breite, eingefahren		0.83m	2'8.7"	0.83m	2'8.7"	1.17m	3'10"
Höhe, eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.84m	6'	1.96m	6'5"	1.6m	5'3"
	E Klappbares Geländer	2.24m	7'4"	2.36m	7'9"	2.22m	7'3"
F Radstand		1.88m	6'2"	1.88m	6'2"	1.88m	6'2"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz zusammengefahren)		0.1m	4"	0.1m	4"	0.1m	4"
Bodenfreiheit (Lochfahrerschutz ausgefahren)		25mm	0.98"	25mm	0.98"	25mm	0.98"
Plattformabmessung (L×B×H)		2.30m×0.8m×1.1m (7'6.5"×2'7.5"×3'7")		2.30m×0.8m×1.1m (7'6.5"×2'7.5"×3'7")		2.30m×1.15m×1.1m (7'6.5"×3'9"×3'7")	
Leistung							
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)		2/1		2/1		2/2	
Tragfähigkeit		380kg	838lbs	250kg	551lbs	550kg	1213lbs
Fahrtgeschwindigkeit - eingefahren		4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph
Fahrtgeschwindigkeit - ausgefahren		0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph
Hubzeit (unbeladen)		25s–30s		30s–35s		33s–38s	
Senkzeit (unbeladen)		30s–35s		34s–39s		30s–35s	
Steigfähigkeit - eingefahren		25%		25%		25%	
Wenderadius (innen/außen))		0/2.1m		0/2.1m		0/2.35m	
Neigung (vorne nach hinten/Seite zu Seite)		3°/1.5°		3°/1.5°		3°/1.5°	
Nichtmarkierende Reifen		380×125mm(15×5")		380×125mm(15×5")		380×125mm(15×5")	
Antrieb/Energie							
Batterien		6V×4/225Ah		6V×4/225Ah		6V×4/240Ah	
Antrieb		24V DC		24V DC		24V DC	
Fahrbetrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Ladegerät Eingang		100–240V AC		100–240V AC		100–240V AC	
Ladegerät Ausgang		30A		30A		30A	
Tankinhalt Hydrauliksystem		15L	3.3gal	15L	3.3gal	19L	4.2gal
Gewicht							
Eigengewicht**		2,090kg	4,608lbs	2,265kg	4,994lbs	2,455kg	5,412lbs
Standards Compliance		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS					

*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

**Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

