

# AB22EJ Plus

Compliant with CE standards

Model	AB22EJ Plus
<b>Abmessung</b>	
Max Plattformhöhe	21,6 m
Max Arbeitshöhe*	23,6 m
Max seitliche Reichweite	13.4 m/11.9m/10.45m (230kg,340kg,454kg)
Übergreifende Höhe max.	8,9 m
A Länge, eingefahren	9,95 m
B Breite, eingefahren	2.49 m
C Höhe, eingefahren	2.68 m
D Radstand	2.49 m
Bodenfreiheit	0.39 m
Plattformabmessung (L×B×H)	2.44 m × 0.91 m × 1.1 m
<b>Performance</b>	
Tragfähigkeit	230 kg / 340kg (Restricted) /454kg (Restricted); 2 Personen
Schwenkbereich des Oberwagens	360 ° kontinuierlich
Plattformschwenkbereich	180 °
Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	1.1 km/h
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius, innen	2.4 m
Wenderadius, außen	5.55 m
Seitlicher Überhang	0.84 m
Nivellierung max.	5 °
Antrieb	4WDx2WS
Bereifung	36×14-20(solid tire)
<b>Energie</b>	
Batterien	2×24 V, 480 Ah lead acid battery/48V, 528Ah lithium
Auxiliary Power Unit	12 VDC
Tankinhalt Hydrauliksystem	130 L
<b>Power</b>	
Gewicht**	10900 kg
Druck Hydrauliksystem	21 MPa
<b>Standards Compliance</b>	
	CE

\*CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

\*\*Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder länderspezifischer Normen.

**Vorläufiges Datenblatt. Änderungen vorbehalten.**

