

## Wienold Masterlift Standard WML-3.5, WML-5, WML-6.5, WML-8

### Technische Daten

Modelle	WML-3.5 Std	WML-5 Std	WML-6.5 Std	WML-8 Std
<b>Abmessungen</b>				
Arbeitshöhe – Standardgabeln (oben)	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
Arbeitshöhe – Standardgabeln (unten)	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
Höhe - eingefahren	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m
Länge - eingefahren	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
Länge - betriebsbereit	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
Breite - eingefahren	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m
Breite – Stabilisierungsstützen abgesenkt	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
Gabellänge	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m
Gewicht Standardgabel	17kg	17kg	17kg	17kg
<b>Leistung</b>				
Tragfähigkeit bei 36 cm Lastmittelpunkt	454kg	363kg	363kg	295kg
Tragfähigkeit bei 61 cm Lastmittelpunkt	454kg	363kg	295kg	204kg
Tragfähigkeit bei 107 cm Lastmittelpunkt	181kg	227kg	159kg	113kg
<b>Antrieb</b>				
Standardwinde (schnell)	13.1 cranks/m			
Standardwinde (langsam)	49.2 cranks/m			
<b>Gewicht</b>	118kg	151kg	184kg	204kg

