



### GML / K / M:

- Langversion mit Kontergewichten
- 2 lange Ausleger hinten
- Handgriff
- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für Betrieb per Handkurbel, Akkuschauber, Bohrmaschine
- Lastgabel verstellbar
- Seitliche Ausleger (inkl. bei 20 und 25)

### Antriebe:

- 1. AC:** Elektrowinde 230 V
- 2. DC:** Elektrowinde 24 V
- 3. KM:** 3-stufiges Untersetzungsgetriebe

### GML / K / AC:

- Langversion mit Kontergewichten
- 2 lange Ausleger hinten
- Handgriff
- Separater Verfahrbügel
- 230 V Windenantrieb mit Kabel-Fernbedienung
- Lastgabel verstellbar
- Seitliche Ausleger (inkl. bei 20 u. 25)

### Hubhöhen:

- 10er Serie:** 3,30 m bei 900 kg Nutzlast max.
- 15er Serie:** 4,70 m bei 850 kg Nutzlast max.
- 20er Serie:** 6,10 m bei 800 kg Nutzlast max.
- 25er Serie:** 7,50 m bei 800 kg Nutzlast max.
- 30er Serie:** 8,80 m bei 500 kg Nutzlast max.

### GML / K / DC:

- Langversion mit Batteriewagen
- 2 lange Ausleger hinten
- Handgriff am Mastpaket
- Verfahrbarer Batteriewagen inkl. Ladegerät,
- 6 Kontergewichte, Verfahrbügel
- 24 V Windenantrieb mit Kabel-Fernbedienung
- Seitliche Ausleger (inkl. 20 u. 25)

### Sonderausstattung:

- Seitliche Ausleger für 10 u. 15 Modelle

K-serie (3-stufiges Untersetzungsgetriebe)	GML / 10 / K / M	GML / 15 / K / M	GML / 20 / K / M	GML / 25 / K / M	
Hubhöhen (Standardgabel oben):	3,30 m	4,70 m	6,10 m	7,50 m	
Transportposition - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	
Arbeitsstellung - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	
Nutzlast max. (Lastzentrum 28 cm):	900 kg	850 kg	800 kg	800 kg	
Eigengewicht:	500 kg	536 kg	600 kg	636 kg	
Gewicht ohne Anbauteile:	308 kg	344 kg	408 kg	444 kg	
AC-serie (~230 Volt)	GML / 10 / K / AC	GML / 15 / K / AC	GML / 20 / K / AC	GML / 25 / K / AC	GML / 30 / K / AC
Hubhöhen (Standardgabel oben):	3,30 m	4,70 m	6,10 m	7,50 m	8,80 m
Transportposition - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,98 / 1,10 / 0,81 m	1,99 / 1,44 / 0,81 m
Arbeitsstellung - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,98 / 1,94 / 0,81 m*	1,99 / 2,06 / 0,81 m*
Nutzlast max. (Lastzentrum 28 cm):	900 kg	850 kg	800 kg	800 kg	500 kg
Eigengewicht:	518 kg	555 kg	619 kg	655 kg	688 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	326 kg	363 kg	427 kg	463 kg	496 kg
DC-serie (24 Volt)	GML / 10 / K / DC	GML / 15 / K / DC	GML / 20 / K / DC	GML / 25 / K / DC	GML / 30 / K / DC
Hubhöhen (Standardgabel oben):	3,30 m	4,70 m	6,10 m	7,50 m	8,80 m
Transportposition - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 1,00 / 0,81 m	1,98 / 1,00 / 0,81 m	1,98 / 1,00 / 0,81 m	1,98 / 1,00 / 0,81 m	1,99 / 1,44 / 0,81 m
Arbeitsstellung - Höhe / Länge / Breite:	1,98 / 2,14 / 0,84 m*	1,98 / 2,14 / 0,84 m*	1,98 / 2,14 / 0,84 m*	1,98 / 2,14 / 0,81 m*	1,99 / 2,32 / 0,84 m*
Nutzlast max. (Lastzentrum 28 cm):	900 kg	850 kg	800 kg	800 kg	500 kg
Eigengewicht:	530 kg	566 kg	630 kg	666 kg	703 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	309 kg	345 kg	409 kg	445 kg	482 kg

\* max. 2,80 m mit seitlichen Auslegern