

GML/C Glas- und Materiallift Compact



GML-C 600:

- Kurzversion mit 2 Kontergewichtsboxen
- Nutzlast bis 600 kg
- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für Betrieb per Handkurbel, Akkuschauber, Bohrmaschine
- Seitliche Ausleger

GML-C 800:

- Kurzversion mit 4 Kontergewichtsboxen
- Nutzlast bis 800 kg
- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für Betrieb per Handkurbel, Akkuschauber, Bohrmaschine
- Seitliche Ausleger

- Standardmäßig ausgestattet mit „Pianorollen“, die eine hohe Beweglichkeit ermöglichen.

Technische Daten	GML-C / 600	GML-C / 800
Hubhöhen (Standardgabel oben):	7,10 m	7,10 m
Transportposition - Höhe / Länge / Breite:	1,89 m / 1,31 m / 0,78 m	1,89 m / 1,31 m / 0,78 m
Arbeitsstellung - Höhe / Länge / Breite*:	1,89 m / 1,53 m (1,31 m** / 0,90 m)	1,89 m / 1,53 m (1,31 m** / 1,14 m)
Nutzlast max. (Lastzentrum bei 28 cm):	600 kg	800 kg
Eigengewicht:	904 kg	1428 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	412 kg	412 kg

*Ohne seitliche Ausleger und Anbauteile.

**Verfahrbügel nach vorne drehbar.