

MFC Mini Floor Crane



MFC/K:

- Langversion mit 28 Kontergewichten
- 2 Boxen mit je 14 Kontergewichten
- Abnehmbarer Verfahrbügel
- Teleskop 9-fach verstellbar
- 2 Lange Ausleger hinten

MFC/Ks:

- Kurzversion mit 28 Kontergewichten
- 2 Boxen mit je 14 Kontergewichten
- Abnehmbarer Verfahrbügel
- Teleskop 9-fach verstellbar

Sonderausstattung:

- Vorderachse mit Outdoor-Bereifung
- Seitliche Ausleger

Zubehör:

- Anhängewinde mit Fernbedienung
- Diverse Glassauger
- Teleskopverlängerung

Technische Daten	MFC / K	MFC / Ks	Tragkraft		MFC / K	MFC / Ks	Tragkraft Verlängerung		MFC / K
			Teleskop-ausschub (Stufe)	Abstand Kranhaken Vorderrad			Teleskop-ausschub (Stufe)	Abstand Kranhaken Vorderrad	
Hubhöhen:	2,90 m	2,90 m							
Transportstellung -Höhe:	1,80 m	1,80 m							
-Länge:	1,20 m	1,20 m							
-Breite:	0,65 m	0,65 m							
Arbeitsstellung -Höhe:	1,98 m	1,98 m							
-Länge:	2,14 m	1,20 m							
-Breite:	0,65 m*	0,65 m*							
Teleskopauschub je:	0,14 m	0,14 m							
Reichweite max.:	1,40 m	1,40 m							
Nutzlast max. (Abstand vor Rad: 40 cm):	900 kg	555 kg							
Nutzlast dynamisch max. (Abstand vor Rad: 40 cm):	750 kg	463 kg							
Gesamtgewicht:	719 kg	679 kg							
Gewicht ohne Anbauteile:	229 kg	189 kg							
			1	260 mm	900 kg (28x 16 kg)	745 kg (28x 16 kg)	1	1.160 mm	510 kg (28x 16 kg)
			2	400 mm	900 kg	555 kg	2	1.300 mm	460 kg
			3	540 mm	880 kg	455 kg	3	1.440 mm	415 kg
			4	700 mm	740 kg	365 kg	4	1.600 mm	375 kg
			5	840 mm	645 kg	310 kg	5	1.740 mm	350 kg
			6	980 mm	565 kg	275 kg	6	1.880 mm	325 kg
			7	1.120 mm	500 kg	240 kg	7	2.020 mm	300 kg
			8	1.260 mm	455 kg	215 kg	8	2.160 mm	285 kg
			9	1.400 mm	410 kg	160 kg	9	2.300 mm	265 kg

*max. 2,65 m mit seitlichen Auslegern