

Wienold Masterlift Standard WML-3, WML-4.5, WML-6, WML-7.5

Technische Daten

Modelle	WML-3 Std	WML-4.5 Std	WML-6 Std	WML-7.5 Std
Abmessungen				
Arbeitshöhe – Standardgabeln (oben)	3.49m	4.98m	6.46m	7.94m
Arbeitshöhe – Standardgabeln (unten)	2.97m	4.46m	5.94m	7.42m
Höhe - eingefahren	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m
Länge - eingefahren	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
Länge - betriebsbereit	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
Breite - eingefahren	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m
Breite – Stabilisierungsstützen abgesenkt	1.51m	1.88m	2.08m	2.08m
Gabellänge	0.76m	0.76m	0.76m	0.76m
Gewicht Standardgabel	17kg	17kg	17kg	17kg
Leistung				
Tragfähigkeit bei 36 cm Lastmittelpunkt	454kg	363kg	363kg	295kg
Tragfähigkeit bei 61 cm Lastmittelpunkt	454kg	363kg	295kg	204kg
Tragfähigkeit bei 107 cm Lastmittelpunkt	181kg	227kg	159kg	113kg
Antrieb				
Standardwinde (schnell)	13.1 cranks/m			
Standardwinde (langsam)	49.2 cranks/m			
Gewicht	118kg	151kg	184kg	204kg

