

ENGINE POWERED ARTICULATING BOOM LIFTS

AB15J PLUS (AB480J PLUS)

Compliant with GB/CE/ANSI/CSA/AS/EAC standards

Model	AB15J Plus (AB480J Plus)
Abmessungen	
Max Plattformhöhe	14.7 m
Max Arbeitshöhe	16.7 m
Max horizontale Reichweite	8.5 m
Max. übergreifende Höhe (bei ausgefahrener Anhebevorrichtung)	7,3 m
A Länge (zusammengefahren)	7.49 m
B Breite (zusammengefahren)	2.3 m
C Höhe (zusammengefahren)	2.28 m
Länge (Transport)	5.75 m
Breite (Transport)	2.3 m
Höhe (Transport)	2.66 m
D Radstand	2.3 m
Bodenfreiheit	0.37 m
Abmessung der Plattform (LxBxH)	1.83 m x 0.85 m x 1.1 m
Leistung	
Max Plattformkapazität	300 kg
Max Personen auf der Plattform	2 Personen
Fahrgeschwindigkeit (zusammengefahren)	4.5 km/h (2.8 mph)
Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	1.0 km/h (0.6 mph)
Steigung	40%
Schwenkbereich des Oberwagens	355°/ Nicht-kontinuierlich
Schwenkbereich der Plattform	180°
Max Neigung	5°
Wenderadius (Innen/Außen)	1.82 m/4.78 m
Überhang	0.1 m
Max zulässige Seitenkraft	400 N
Max zulässige Windgeschwindigkeit	12.5 m/s
Bereifung	33×12D610 /foam-filled 33×12-20 /solid
Antrieb	
Antrieb / Lenkung	4WD x 2WS
Antriebsart	18.2 kW/3000 rpm/ D1105-EF02_CN4 /Kubota//EU stage V、EPA Tier 4F
Kapazität des Hydrauliktanks	112 L (24.6 gal (UK)/29.6 gal (US))
Kapazität des Dieseltanks	55 L (12.1 gal (UK)/14.5 gal (US))
Systemspannung	12 V DC
Gewicht	
Gewicht	7,700kg
Standards Compliance	GB/CE/ANSI/CSA/AS/EAC

